



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126

Add: 87-89, Hadinh Str - Thanh Xuan Dist - Hanoi - Vietnam

Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdongvn.com

Số/No.: 21.08.14 / TN - 06

Trang/Page: 1 / 2

- Tên mẫu thử: Bộ điều khiển trung tâm RD-HC01.BLE
Name of sample
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Customer Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Manufacturer
- Số lượng mẫu: 01 cái
Quantity of samples
- Ký hiệu: RD-HC01.BLE
Model
- Mã số mẫu: 21.08.14.06
Code of sample
- Ngày nhận mẫu: 14/08/2021
Date of reception
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6480-1:2008/ IEC 60669-1:2007
Standard applies
- Kết quả: Xem trang 02/ 02
Result

Thử nghiệm viên/Tester

(Họ tên và chữ ký/name and signature)

Nguyễn Minh Thư

Hanoi, Date of 21/ 08/ 2021

KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.

(Họ tên và chữ ký/name and signature)



Kim Tuấn Anh

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in the by customer
- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng./ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Test Results

TT/ N ₀	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Ghi nhãn		TCVN 6480-1:2008/ IEC 60669-1:2007	Rõ ràng, đủ độ bền	Đạt
2	Khả năng chống lão hoá (70 ± 2 °C/ 7 ngày)			Không có vết nứt; vật liệu không cháy	Đạt
3	Bảo vệ chống điện giật	--		Không chạm tới bộ phận mang điện	Đạt
4	Khả năng chịu nhiệt • Đường kính vết lõm đo được	mm		≤ 2,0	0,95
5	Khả năng chịu cháy • Thời gian cháy	giây		≤ 30,0	0,0
6	Kiểm tra kích thước				
6.1	Chiều dài	mm		120,0 ± 3	120,1
6.2	Chiều rộng	mm		91,0 ± 3	91,0
6.3	Chiều cao	mm		28,0 ± 2	28,0
7	Kiểm tra khoảng cách điều khiển				
7.1	Khoảng cách xuyên tường (27 mét)	--		Kết nối ổn định	Đạt
7.2	Khoảng cách thông tầng (05 mét)	--		Kết nối ổn định	Đạt